

# Fiche technique

## Couvercle de tube , avec poignée étrier pour l'extraction

Référence: 7428140



Sortie de câble réglable en hauteur à monter dans des cassettes RKF ainsi que dans des cassettes à cadre réglables en hauteur rondes et carrées RKFR et RKFN. Si la sortie de câble est utilisée, le tube se trouve apparent en saillie ; s'il n'y a aucun câble, alors le tube est affleurant avec le sol. Utilisation pour planchers nettoyés à l'eau. Revêtement de tube et poignée étrier en acier inoxydable.



**Zn** zinc moulé sous pression  
**N** nickelé

### Données sources

Référence	7428140
Type	TUK2 GV
Désignation 1	Tube
Désignation 2	avec poignée étrier
Fabricant	OBO
Dimension	Ø110mm
Matériau	zinc moulé sous pression
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	59 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,1455 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

Couvercle de tube , avec poignée étrier pour l'extraction

Référence: 7428140

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensions

