

Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340229



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 70 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	6340229
Type	US 7 140 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	70x50x1400
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	580 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	13,9505 kg CO2e / 1 Pièce



Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340229

OBO
BETTERMANN

Dimensions



Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340229



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Maintien en fonction	oui
Largeur de l'orifice	14 mm
épaisseur du matériau	4 mm
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	62 mm
Valeur statistique A	4,59 cm ²
Valeur statistique ly	13,79 cm
Valeur statistique lz	36,84 cm
Valeur statistique Wy	4,11 cm ²
Valeur statistique Wz	10,53 cm ²