

Fiche technique

Montant US 7 A4

Référence: 6341995



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 70 x 50 mm.
A partir d'une largeur de support de 400 mm ou lorsque le support est installé à l'extrémité du support suspendu, l'utilisation de l'entretoise de type DSK 61 est recommandée



| | |
|----|--------------------------|
| A4 | Acier, inoxydable 1.4571 |
| 2B | nu, traité |

Données sources

| | |
|---|---------------------------|
| Référence | 6341995 |
| Type | US 7 600 A4 |
| Désignation 1 | Montant en U |
| Désignation 2 | à 3 côtés perforés |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 70x50x6000 |
| Coloris | acier inoxydable |
| Matériau | Acier, inoxydable 1.4571 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 2352,6 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 141,368 kg CO2e / 1 Pièce |

Fiche technique

Montant US 7 A4

Référence: 6341995



Dimensions



| | |
|-----------|-------------|
| Dimension | 70 x 50 x 4 |
| Longueur | 6 000 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur | 50 mm |



Fiche technique

Montant US 7 A4

Référence: 6341995



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Séparable | non |
| Type de perçage | 3 faces perforées |
| Modèle | Profilé simple |
| Maintien en fonction | non |
| Largeur de l'orifice | 14 mm |
| épaisseur du matériau | 4 mm |
| Avec dents chevauchantes | non |
| Forme de profilé | profilé en U |
| Ouverture | 40 mm |
| Valeur statistique A | 4,59 cm ² |
| Valeur statistique Iy | 13,79 cm ⁴ |
| Valeur statistique Iz | 36,84 cm ⁴ |
| Valeur statistique Wy | 4,11 cm ³ |
| Valeur statistique Wz | 10,53 cm ³ |