

Fiche technique

UTC4 avec 2 prises de courant à contact de protection,
orange

Référence: 7404670



Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de deux prises de contact de protection à 33° préinstallées avec 16 A et d'un couvercle borgne pour le montage ultérieur de deux appareillages d'installation individuelle de la série Modul45 ou Modul45connect Convient pour les câbles de raccordement VL et les unités d'appareillage de taille nominale R7, R9 et 9.



Données de base

Référence	7404670
Type	UTC4 G OR2
Désignation 1	Supp.universel Connect GST18
Désignation 2	double orange
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	18,46 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8465 kg CO2e / 1 Pièce



Fiche technique

UTC4 avec 2 prises de courant à contact de protection,
orange

Référence: 7404670



Dimensions



Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements	1
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	Double orange pur
Longueur de câble	0 mm
Section transversale du câble	2,5 mm ²
Longueur du câble d'alimentation	0 m
Combinaison de prises de courant	double
Connectique	GST18
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	1
Longueur du système	208 mm
Parafoudre	non