

Fiche technique

UTC4 W avec 4 prises de courant à contact de protection, orange

Référence: 7404614



Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de 4 prises à contact de protection à 33° préinstallées de couleur orange, 250 V~ 16 A. Convient pour les câbles de raccordement VL et les boîtiers de taille nominale R7, R9 et 9. Câble de raccordement avec fiche, 3 pôles, de type WINSTA®MIDI
Le support universel prêt à monter UTC4 est équipé de 4 prises à contact de protection 33° orange pre-installés 250 V~16 A.

Câble de raccordement avec fiche, 3 pôles, de type WINSTA®MIDI

PA Polyamide

Données de base

Référence	7404614
Type	UTC4 W OR4
Désignation 1	Supp.universel Connect WINSTA
Désignation 2	4-way orange
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	37,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,1951 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

UTC4 W avec 4 prises de courant à contact de protection,
orange

Référence: 7404614



Dimensions



Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement sans halogène	non
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	Quadruple orange pur
Longueur de câble	300 mm
Section transversale du câble	2,5 mm ²
Connectique	WINSTA® MIDI
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	1
Longueur du système	208 mm
Parafoudre	non