

# Technische fiche

## Wartel, metrische schroefdraad extra lang, zwart

Artikelnummer: 2022966



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekcontasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.



PA Polyamide

### Stamgegevens

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 2022966                     |
| Type                                    | V-TEC VM L16 SW             |
| Omschrijving 1                          | Wartel                      |
| Omschrijving 2                          | met lange tap, vol metrisch |
| Fabrikant                               | OBO                         |
| Dimensie                                | M16                         |
| Kleur                                   | Zwart                       |
| Materiaal                               | Polyamide                   |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 50                          |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                        |
| Gewicht                                 | 0,727 kg                    |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar                 |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0391 kg CO2e / 1 Stuk     |


# Technische fiche

Wartel, metrische schroefdraad extra lang, zwart

Artikelnummer: 2022966



## Afmetingen



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Afmeting e      | 22 mm   |
| Afmeting L max. | 29,5 mm |
| Afmeting L min. | 20,5 mm |
| Maat L1         | 15 mm   |
| Maat L2         | 5 mm    |

## Technische gegevens

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Soort afdichting                 | Dichtring                                                |
| Uitvoering                       | recht                                                    |
| Doorbuigbescherming              | nee                                                      |
| Afdichtbereik D max.             | 10 mm                                                    |
| Afdichtbereik D min.             | 4,5 mm                                                   |
| Explosiebeveiligd                | nee                                                      |
| Wartel voor platte kabel         | nee                                                      |
| moelijk ontvlambaar              | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Voor Ex-zone                     | zonder                                                   |
| voor Ex-zone gas                 | zonder                                                   |
| voor Ex-zone stof                | zonder                                                   |
| Schroefdraad                     | M16 x 1,5                                                |
| Soort schroefdraad               | Metrisch                                                 |
| Lengte schroefdraad              | 15 mm                                                    |
| Nominale schroefdraadmaat        | 16                                                       |
| Spoed                            | 1,5 mm                                                   |
| glasvezelversterkt               | nee                                                      |
| Halogeenvrij                     | ja                                                       |
| Instabiel draaimoment            | 2,5 Nm                                                   |
| Categorie van de inslaginwerking | 3                                                        |
| Categorie van de trekcontasting  | A                                                        |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk    | nee                                                      |
| Met borgmoer                     | nee                                                      |
| slagvast                         | nee                                                      |
| Sleutelwijdte                    | 20                                                       |
| Beschermingsgraad                | IP68                                                     |
| Zeskant hoekmaat                 | 22 mm                                                    |
| Deelbare wartel                  | nee                                                      |
| Temperatuurbereik max.           | 65 °C                                                    |
| Temperatuurbereik min.           | -20 °C                                                   |
| Trekcontastingsmogelijkheid      | ja                                                       |