

Fiche technique

Cartouche de parafoudre 280 V

Référence: 5099609



Cartouche - Parasurtenseur de type 2

- Cartouche enfileable, se démontant du socle sans outil
- Avec dispositif de coupure thermique et indicateur visuel de défauts
- Capacité de conduction du courant élevée et longue durée de vie
- * Complet = couvercle et socle



Données sources

Référence	5099609
Type	V20-C 0-280
Désignation 1	Parafoudre V20
Désignation 2	cartouche
Fabricant	OBO
Dimension	280V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	8,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1668 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Cartouche de parafoudre 280 V

Référence: 5099609



Dimensions



Caractéristiques techniques

Courant de décharge (8/20 µs) [total]	20 kA
Temps de réponse	<25 ns
Soufflant	non
Modèle	Module 1 pôle ; 280 V
Modèle des pôles	1
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	1
Température de service max.	80 °C
Température de service min.	-40 °C
Report d'alarme	non
Tension max. permanente CA	280 V
Tension max. permanente CC	350 V
Fusible intégré	non
Section de conducteur rigide (uni-filaire/multifilaire) max.	35 mm²
Section de conducteur rigide (uni-filaire/multifilaire) min.	2,5 mm²
ZPF	1→2
Protection contre les surintensités côté réseau max	125
Fusible en amont max.	125 A
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	40 kA
Type de montage	sur l'élément de base
Courant nominal de décharge (8/20 µs)	20 kA
Courant de décharge nominal (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	230 V
Type du réseau	TN
Classe de contrôle type 2	oui
Indice de protection	IP20
Niveau de protection	≤1,3
Signalement sur l'appareil	optique
SPD selon EN 61643-11	type 2
SPD selon CEI 61643-1	classe II
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C