

# Technisch specificatieblad

## Slagklem

Artikelnr. 2251256



Profielklem zonder metalen delen, waardoor corrosiebestendig;  
Toepassing: klem in de profielrail vastklikken, met hamer vastkloppen.





PS Polystyreen

### Stamgegevens

Bestelnr.	2251256
Type	2047 5-25 LGR
Omschrijving 1	Profielklem m. slagbevestiging
Dimensie	5-25mm
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Polystyreen
Materiaal-afk.	PS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	0,32 kg/100 st.

### Technische gegevens



Afmeting A	16,00 mm
Afmeting B	13,00 mm
Afmeting B1	8,00 mm
Afmeting H	23,00 mm
Afmeting H1	12,50 mm
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	met twee voetjes
Type bevestiging	Railbevestiging
Geschikt in brandbeveiligings- zone	<input type="checkbox"/>
Met kunststof mantel	<input type="checkbox"/>
voor rail met sleufbreedte	11,00 - 12,00 mm
UV-bestendig	<input type="checkbox"/>
Spanbereik D	5,00 - 25,00 mm
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Slagvast	<input checked="" type="checkbox"/>