

# Fiche technique

## Collier Quick, gris clair

N° de réf. 2149016




PP polypropylène

Collier OBO Quick de type 2955/... : pour tous les tubes blindés métriques ainsi que pour les tubes isolants métriques légers et lourds. Convient pour le raccord des tubes OBO Quick-Pipe. Les aides au centrage du tube permettent une insertion optimale du tuyau et font automatiquement tourner le collier dans la bonne position. Possibilité de fixation universelle; peuvent être raccordés en série à l'aide des colliers OBO Multi-Quick et starQuick. Trou oblong pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper. Trou longitudinal pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper ; Les tailles M16 à M32 peuvent être vissées sur le filetage M6. Distance de fixation recommandée 50-60 cm, max. Pour les valeurs d'extraction F à une température ambiante de 20 ° C, voir le tableau.

### Données sources

N° de réf.	2149016
Type	2955 M25
Dimension	M25
Coloris	gris clair
Numéro RAL	7035
Matériau	polypropylène
Matériau abréviation	PP
Unité de vente minimale	100 Pièces
Poids	0,43 kg/100 pc

### Caractéristiques techniques



Dimension A	36,30 - 36,30 mm
Dimension B	16,00 mm
Dimension C	17,5 mm
Dimension D	24,30 mm
Dimension E	12,00 mm
Dimension F	4,20 mm
Dimension H	34,00 mm
Dimension h	10,00 mm
Juxtaposable	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de câbles/tubes	1
Valeur d'extraction	100 N
Type de fixation	Trou de vis
Charge de rupture	0,10 kN
résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Fermé	<input type="checkbox"/>
Dimension nominale	M25
Sans halogène	<input checked="" type="checkbox"/>
Avec garniture	<input type="checkbox"/>
Montage du collier	Trou de passage, vissable sur filetage M6
Plage de serrage D	25,00 - 25,00 mm
Résistant aux UV	<input type="checkbox"/>