

# Technisch specificatieblad

Verbindingssnoeren 3-aderig, halogeenvrij, doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>, lengte 8 m, zwart  
Artikelnummer: 6108742



Verbindingssnoer 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> in uitvoering bus-stekker, type WINSTA® MIDI.

Slangleiding: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Geschikt voor de aansluiting van aansluitgerede universele dragers Connect UTC op een stroomverdeler.




PA Polyamide

## Stamgegevens

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer  | 6108742                              |
| Type   | VL-WIN 3P2.5H8SW                     |
| Omschrijving 1                                       | Verbindingssnoer                     |
| Omschrijving 2                                       | 3x2,5mm <sup>2</sup> , WINSTA        |
| Fabrikant  | OBO                                  |
| Dimensie   | 8000x27x15                           |
| Kleur  | zwart                                |
| Materiaal  | Polyamide                            |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht  | 120,28 kg                            |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                           |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 4,7895 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |

## Afmetingen



# Technisch specificatieblad

Verbindingssnoeren 3-aderig, halogeenvrij, doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>, lengte 8 m, zwart

Artikelnummer: 6108742



## Technische gegevens

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Aantal polen                  | 3                     |
| Soort vooraangeslagen leiding | Verbindingskabel      |
| Soort vergrendeling           | Separaat              |
| Uitvoering pagina 1           | Bus                   |
| Uitvoering pagina 2           | Stekker               |
| Nominale piekspanning         | 4                     |
| Brandbelasting                | 5,22                  |
| Kleur codering/contactelement | zwart                 |
| Halogeenvrij                  | ja                    |
| Kabeltype                     | H05Z1Z1-F             |
| Lengte kabel                  | 8000 mm               |
| Mantelkleur                   | zwart                 |
| Nominale spanning             | 250 V                 |
| Nominale stroom               | 20 A                  |
| Poolaanduiding                | L, N, PE              |
| Doorsnede                     | 2,5 * mm <sup>2</sup> |
| Beschermingsgraad             | IP20                  |
| Vervuilingsgraad              | 3                     |