

# Fiche technique

## Goulotte de distribution, type WDK 15040

Référence: 6025137



Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé.



PVC chlorure de polyvinyle

### Données sources

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 6025137                  |
| Type                                      | WDK15040GR               |
| Désignation 1                             | Goulotte de distribution |
| Désignation 2                             | avec fond perforé        |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 15x40x2000               |
| Coloris                                   | gris pierre RAL 7030     |
| Matériau                                  | chlorure de polyvinyle   |
| Unité d'emballage minimale                | 36                       |
| Unité de mesure                           | Mètre                    |
| Poids                                     | 23 kg                    |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,5242 kg CO2e / 1 Mètre |

### Dimensions

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 40 mm    |
| Hauteur  | 17,5 mm  |

# Fiche technique

## Goulotte de distribution, type WDK 15040

Référence: 6025137



### Caractéristiques techniques

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| nombre de séparateurs fixes                                            | 0                   |
| nombre de câbles NYM<br>3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sans boîte) | 3                   |
| nombre de câbles NYM<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (sans boîte) | 2                   |
| nombre de câbles NYM<br>5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (sans boîte) | 2                   |
| nombre de séparateurs enfichables                                      | 0                   |
| Modèle couvercle goulettes de distribution                             | desserré            |
| Type de fixation                                                       | Perforation au fond |
| Maintien en fonction                                                   | non                 |
| Sans halogène                                                          | non                 |
| Agrafe de retenue de câbles                                            | non                 |
| Raccord de goulotte                                                    | non                 |
| livraison en rouleau                                                   | non                 |
| Section utile                                                          | 523 mm <sup>2</sup> |
| Indice de protection                                                   | IP30                |
| Feuillard de protection                                                | non                 |
| Indice de protection code IK                                           | IK04                |
| Plage de températures d'utilisation max.                               | 60 °C               |
| Plage de températures d'utilisation min.                               | -5 °C               |