

Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 40040

Artikelnummer: 6027016



Kanaal en deksel, met bodemperforatie.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

| | |
|--|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 6027016 |
| Type | WDK40040LGR |
| Omschrijving 1 | Wand- en plafondkanaal |
| Omschrijving 2 | met bodemperforatie |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 40x40x2000 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Kleinste verkoop-eenheid | 36 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 42,1 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,8129 kg CO ₂ e / 1 Meter |

Technisch specificatieblad


Kanaal, type WDK 40040

Artikelnummer: 6027016



Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 40 mm |



Technische gegevens

| | |
|--|----------------------|
| Aantal vaste scheidingswanden | 0 |
| Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (zonder doos) | 7 |
| Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (zonder doos) | 6 |
| Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (zonder doos) | 5 |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | 0 |
| Uitvoering deksel installatiekanalen | los |
| Type bevestiging | Bodemperforatie |
| Functiebehoud | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| Kabelklem | nee |
| Kanaalverbinder | nee |
| Levering op rol | nee |
| Nuttige doorsnede | 1314 mm ² |
| Beschermingsgraad | IP 30 |
| Beschermfolie | nee |
| Beschermingsgraad IK-code | IK04 |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |