

Technische fiche

Kanaal, type WDK 40060

Artikelnummer: 6025638



Halogeenvrije wand- en plafonddoorvoer bestaande uit een basisl en een boven-deel voor directe montage aan de wand.
Let er op dat bij de installatie uitsluitend halogeenvrije toebehoren en bevestigingsmaterialen gebruikt worden.
Inclusief 4 dekselklemmen
Dekselklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6025638
Type	WDK40060SW
Omschrijving 1	Wand- en plafondkanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x60x40
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	32
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	56,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

Lengte	2.000 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	40 mm

Technische fiche

Kanaal, type WDK 40060

Artikelnummer: 6025638



Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (zonder doos)	10
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (zonder doos)	8
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (zonder doos)	7
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering deksel installatiekanalen	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	nee
Kabelklem	ja
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	1775 mm ²
Beschermingsgraad	IP30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK04
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C