

Technische fiche

Kanaal, type WDKH 10020

Artikelnummer: 6175375



Kanaaldeksel met deksel en bodemperforatie van halogeenvrije kunststof.
Let er op dat bij de installatie uitsluitend halogeenvrije toebehoren en bevestigingsmaterialen gebruikt worden.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelnummer | 6175375 |
| Type | WDKH-10020RW |
| Omschrijving 1 | Wand- en plafondkanaal |
| Omschrijving 2 | halogeenvrij |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 10x20x2000 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid | 96 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |

Technische fiche

Kanaal, type WDKH 10020

Artikelnummer: 6175375



Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Hoogte | 10 mm |

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Aantal vaste scheidingswanden | 0 |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | 0 |
| Uitvoering deksel installatiekanalen | los |
| Type bevestiging | Bodemperforatie |
| Bodemperforatie | met deksel en bodemperforatie |
| Halogeenvrij | ja |
| Kabelklem | ja |
| Kanaalverbinder | nee |
| Nuttige doorsnede | 135 mm ² |
| Beschermingsgraad | IP30 |
| Beschermfolie | nee |
| Beschermingsgraad IK-code | IK07 |
| Temperatuurbereik max. | 90 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |