

Fiche technique

Fermeture, pour goulotte type WDKH 40060

Référence: 6175936



Fermeture pour l'obturation des goulottes WDKH sans halogène au niveau des extrémités de goulottes.

Les embouts sont enfoncés dans la goulotte et maintenus par la force d'une pince de fixation.



PC/
ABS Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources

Référence	6175936
Type	WDKH-E40060LGR
Désignation 1	Embout
Désignation 2	sans halogène
Fabricant	OBO
Dimension	40x60mm
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,992 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0901 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Fermeture, pour goulotte type WDKH 40060

Référence: 6175936



Dimensions



Longueur	27,5 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	40 mm
Cote a	40 mm
Cote b	60 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK07
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C