


Fiche technique

Embout pour moulure de type WDK 20050

Référence: 6153674



Embout pour l'obturation des goulottes WDK.
Les embouts sont enfoncés dans la goulotte WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6153674
Type	WDK HE20050CW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	20x50mm
Couleur	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	0,6 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0124 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Embout pour moulure de type WDK 20050

Référence: 6153674



Dimensions



Longueur	17 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	20 mm
Cote a	50 mm
Cote b	20 mm
Dimension H	50 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C