

Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 30045

Référence: 6158803

OBO
BETTERMANN

Embout pour l'obturation des moulures WDK.
Les embouts sont emboités dans la moulure WDK et maintenus par la force
d'une pince de fixation.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6158803
Type	WDK HE30045GR
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	30x45mm
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,509 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0173 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 30045

Référence: 6158803

OBO
BETTERMANN

Dimensions



Longueur	17 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	30 mm
Cote a	45 mm
Cote b	30 mm
Dimension H	45 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C