

# Fiche technique

## Couvercle d'équerre plat pour goulotte de type WDK 60060

Référence: 6022448



Angle plat pour un changement de direction avec les goulottes WDK.  
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.



**PVC** chlorure de polyvinyle

### Données sources

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Référence                  | 6022448                |
| Type                       | WDK HF60060GR          |
| Désignation 1              | Angle plat             |
| Fabricant                  | OBO                    |
| Dimension                  | 60x60mm                |
| Coloris                    | gris pierre RAL 7030   |
| Matériau                   | chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 2                      |
| Unité de mesure            | Pièces                 |
| Poids                      | 8,016 kg               |
| Unité de poids             | kg/100 paires          |

# Fiche technique

## Couvercle d'équerre plat pour goulotte de type WDK 60060



Référence: 6022448

### Dimensions



|             |        |
|-------------|--------|
| Longueur    | 101 mm |
| Largeur     | 60 mm  |
| Hauteur     | 60 mm  |
| Cote a      | 101 mm |
| Dimension H | 60 mm  |

### Caractéristiques techniques

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Modèle                                   | Capot de pièce en forme |
| Type de fixation                         | encliquetable           |
| Maintien en fonction                     | non                     |
| pour une dimension de goulotte           | 60 x 60                 |
| Sans halogène                            | non                     |
| Profondeur de la goulotte                | 60 mm                   |
| Indice de protection                     | IP30                    |
| Feuillard de protection                  | non                     |
| Indice de protection code IK             | IK04                    |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C                   |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C                   |
| Zone d'angle max.                        | 90 mm                   |
| Zone d'angle min.                        | 90 mm                   |