


Fiche technique

Couvercle avec verrou tournant FS

Référence: 6227422



Couvercle à verrous tournants pour chemins de câbles et échelles à câbles longue portée (hauteur latérale de 110 ou 160 mm).
Emboutissage transversal à partir d'une largeur de 500 mm.

Des mesures de sécurité doivent être prises en cas d'augmentation de la force du vent.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6227422
Type	WDRL 111620 FS
Désignation 1	Couvercle avec verrou tournant
Désignation 2	p. syst. longue portée 110-160
Fabricant	OBO
Dimension	200x3000
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	181,34 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,3095 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Couvercle avec verrou tournant FS

Référence: 6227422



Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	200 mm
Dimension H	15 mm
Cote L	3 000 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de verrous tournants	6 St.
Type de fixation	Verrou tournant
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, décapé	non