


Technisch specificatieblad

Trekantlasting driezijdig, met steenwol, binnenhoogte 175 mm

Artikelnummer: 7215713



Trekantlasting voor als effectieve ondersteuningsmaatregel voor verticale kabelinstallatie volgens DIN 4102 deel 12, voor alle kabeltypes en alle verticale installatiesystemen toegestaan. Functiebehoudklassen E30 t-m E90. Behuizing incl. steenwolplaten, bevestigingsmateriaal, patroon met brandwerende coating ASX en identificatieplaatje.

Calciumsilicaat

Stamgegevens

Artikelnummer	7215713
Type	ZSE90-25-17
Omschrijving 1	Trekantlasting
Omschrijving 2	voor verticale kabelinstallat.
Fabrikant	OBO
Dimensie	340x220x160
Kleur	crèmewit; RAL 9001
Materiaal	Calciumsilicaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	484 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Trekantlasting driezijdig, met steenwol, binnenhoogte 175 mm

Artikelnummer: 7215713



Afmetingen



Lengte	160 mm
Breedte	340 mm
Hoogte	220 mm
Maat B	340 mm
Maat b	250 mm
Afm. H	160 mm
Afmeting t	220 mm
Maat t	175 mm

Technische gegevens

Uitvoering brandbeveiliging	Brandwerend schot
Vorm	hoekig
Toebehoren nodig	nee