

Fiche technique

Raccordement de potentiel pour isCon® Professional+ et isCon® Premium sur mât isolé isFang IN

Référence: 5408031



- Pour conducteur isCon® Professional+ et isCon® Premium
- Pour éviter les décharges de surface
- Installation à l'intérieur du mât de capture isolé isFang IN



Alu

Aluminium

Données de base

Référence	5408031
Typee	isCon IN PAE
Désignation 1	Raccord équipotentiel
Désignation 2	pour câble isCon, intérieur
Fabricant	OBO
Dimension	Ø23mm
Matériau	Aluminium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	5,9 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,5008 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Raccordement de potentiel pour isCon® Professional+ et
isCon® Premium sur mât isolé isFang IN

Référence: 5408031



Dimensions



Dimension d min.	23 mm
Cote d Ø	49,9 mm
Cote L	35 mm

Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type d'accessoires	Raccord de terminaison
Convient pour le raccordement	autres
Accessoires	oui
Pièce de rechange.	non