Fiche technique

Rail profilé AMS3518, ouverture 16,5 mm, A2, perforé

Référence: 1112709



Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.

CE 16,5 H

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	1112709
Type	AMS3518P2000A2
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture 16,5mm
Fabricant	OBO
Dimension	2000x35x18
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface Norme de surface	nu, traité
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	107 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,5795 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Rail profilé AMS3518, ouverture 16,5 mm, A2, perforé

Référence: 1112709

Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	18 mm
Cote L	2 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Paquet	20 m
Maintien en fonction	non
épaisseur du matériau	2 mm
Avec perforation	oui
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	16,5 mm
Valeur statistique A	1,31 cm²
Valeur statistique Iy	0,54 cm⁴
Valeur statistique Iz	2,31 cm⁴
Valeur statistique Wy	0,52 cm³
Valeur statistique Wz	1,32 cm³