Fiche technique

Rail de montage MS4121, fente 22 mm, A4, perforé

Référence: 1122931



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation avec attache en U.

A4	Acier, inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	1122931
Type	MS4121P3000A4
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	3000x41x21
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Surface Norme de surface	nu, traité
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	172,67 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	7,323 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Rail de montage MS4121, fente 22 mm, A4, perforé

Référence: 1122931

Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	21 mm
Cote L	3 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	oui
Dimension du trou	14x28
épaisseur du matériau	2 mm
Avec perforation	oui
Avec dents chevauchantes	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	1,65 cm²
Valeur statistique Iy	0,95 cm⁴
Valeur statistique Iz	4,51 cm⁴
Valeur statistique Wy	0,89 cm³
Valeur statistique Wz	2,2 cm³