Fiche technique

Rail de montage MS4121, ouverture 22 mm, FS, perforé

Référence: 1122959



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation avec attache en U.

CE 22 U E30 E90

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources


Référence	1122959
Type	MS4121P0900FS
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	900x41x21
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	126,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,1593 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Rail de montage MS4121, ouverture 22 mm, FS, perforé

Référence: 1122959

Dimensions



Longueur	900 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	21 mm
Cote L	900 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	oui
épaisseur du matériau	2 mm
Avec perforation	oui
Avec dents chevauchantes	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	1,65 cm²
Valeur statistique Iy	0,95 cm⁴
Valeur statistique Iz	4,51 cm⁴
Valeur statistique Wy	0,89 cm³
Valeur statistique Wz	2,2 cm³