# Fiche technique

## Bride Oméga A2

## Référence: 1124711



Equerre de fixation oméga à 3 trous pour le raccordement en croix de rails profilés 41 x 21 mm.

CE

| | |
|---|---|
| A2 | acier inoxydable |
| 2B | nu, traité |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 1124711 |
| Type | GMS 3 O 4121 A2 |
| Désignation 1 | Ferrure Omega |
| Désignation 2 | avec 3 trous |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 150x24x40x4 |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface<br>Norme de surface | nu, traité |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 20,9 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,3233 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Bride Oméga A2

## Référence: 1124711

### Dimensions



| | |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 24 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | avec perçage traversant 13 mm |
| Convient pour formes de profilé | Profilé en C |
| Dimension du trou | 13 |
| épaisseur du matériau | 4 mm |
| Avec accessoires pour vis | non |
| Conformité ROHS | oui |