Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied N, simple, pour raccord de blindage, plaque de pression en métal, VA
Référence: 1167058



Bride de fixation avec pied N, plaque de pression en métal avec bords arrondis pour la protection des câbles. Pour la mise à la terre du blindage des câbles. Pour montage vertical et horizontal d'1 câble individuel sur des rails profilés en C. Pour une ouverture de 11 – 12 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. Le blindage d'un câble peut également être utilisé pour la liaison équipotentielle, si ses deux extrémités sont connectées au potentiel de référence. Contre-plaque fournie.

CE 11-12 N

A2 acier inoxydable

2B nu, traité

Données sources

Référence	1167058
Type	BS-SAS-M-12 A2
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Désignation 2	pour raccordement du blindage
Fabricant	OBO
Dimension	8-12
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface Norme de surface	nu, traité
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	2,786 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2454 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied N, simple, pour raccord de blindage, plaque de pression en métal, VA
Référence: 1167058

Dimensions

Longueur	22,5 mm
Largeur	17 mm
Hauteur	35 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote A	22,5 mm
Cote B	17 mm
Cote C	35 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	35 mm
Cote L	34 mm
Cote t	1,5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
pour diamètre de tube max.	12 mm
pour diamètre de tube min.	8 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) max.	12 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) min.	11 mm
Filetage	M6
Sans halogène	oui
Longueur dimension extérieure	35 mm
Max. Couple de serrage	3 Nm
Avec patin de pression métallique	oui
Type de montage	Rail profilé
Conformité ROHS	oui
Ouverture	10 mm
Plage de serrage D max.	12 mm
Plage de serrage D min.	8 mm
Supplément surface	non traité
Supplément matériau	acier inoxydable
Avec contre-plaque	Oui
Matériau de la plaque	acier inoxydable
Qualité du matériau de la plaque	Acier inoxydable 304 (1.4301)
Matériau de la contre-plaque	acier inoxydable