Fiche technique

Presse-étoupe conique, filetage PG, bague d'étanchéité, nickelé

Référence: 2082519



Presse-étoupe avec raccord intermédiaire à tête hexagonale, de forme C4 selon la norme DIN 46320 avec filet de raccordement PG selon la norme DIN 40430.
Bagues de pression en acier, galvanisées et transparence passive.
Bague d'étanchéité en NR/SBR.
Indice de protection: avec bague d'étanchéité pour filet de raccordement IP65, sans baque d'étanchéité pour filet de raccordement IP54.
Avec joint de coupe.
* Prix selon liste DEL.

CE UKCA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 laiton

N nickelé

Données sources


Référence	2082519
Type	162 MS PG 9
Désignation 1	Presse-étoupe
Désignation 2	avec bague d'étanchéité
Fabricant	OBO
Dimension	PG9
Matériau	laiton
Surface Norme de surface	nickelé
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,232 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0474 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Presse-étoupe conique, filetage PG, bague d'étanchéité, nickelé

Référence: 2082519

Dimensions



Dimension E	18,9 mm
Cote L	16 mm
Dimension L max.	16 mm
Cote L1	6 mm
Cote L2	10,5 mm
Cote L3	2,5 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	bague d'étanchéité pouvant être découpée
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	9,5 mm
Capacité d'étanchéité D min.	5 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Pour zone explosive	sans
Filetage	Pg 9
Type de filetage	PG
Longueur du filetage	6 mm
Renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	non
Bague d'étanchéité multiple	non
Avec contre-écrou	non
Conformité ROHS	Sauf
Résistant aux chocs	non
Ouverture de clé 1	17 mm
Ouverture de clé 2	15 mm
Indice de protection	IP54
Possibilité de décharge de traction	non