Fiche technique

Collier Quick, noir

Référence: 2149571



Collier en saillie pour la fixation de tubes blindés métriques, de tubes isolés légers et lourds et de tubes d'installation électrique Quick-Pipe. Possibilités de fixation universelles au mur et au plafond, en intérieur ou dans une zone extérieure protégée. Avec trou oblong pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper. Montage des tubes sans outils. Compatible avec un montage en série, y compris en combinaison avec les colliers OBO Multi-Quick ou proQuick. La taille M16-M32 peut être vissée sur le filetage M6. Écart de fixation de 50-60 cm, pour les valeurs maximales de résistance à l'arrachement F à une température ambiante de 20 °C, se reporter au tableau.

PP polypropylène

Données sources


Référence	2149571
Type	2955 M32 SW
Désignation 1	Collier Quick
Fabricant	OBO
Dimension	M32
Coloris	noir profond RAL 9005
Matériau	polypropylène
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,63 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0265 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Collier Quick, noir

Référence: 2149571

Dimensions



Cote A	46,3 mm
Cote B	16 mm
Cote C	22,4 mm
Cote D	31,4 mm
Dimension E	12 mm
Cote F	4,2 mm
Dimension h	11 mm
Dimension H	42 mm

Caractéristiques techniques

Juxtaposable	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Valeur d'extraction	100 N
Type de fixation	Trou de vis
Fermé	non
Sans halogène	oui
Avec garniture	non
Dimension nominale/Texte	M32
Conformité ROHS	oui
Montage du collier	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
Résistant aux UV	non