# Fiche technique

## Raccord en croix pour conducteurs ronds/ronds sans plaque intermédiaire A4
## Référence: 5312594

- Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305-3 (CEI/ EN 62305-3)
- Pour Rd 8-10 x Rd 8-10
- Monté avec 4 vis à tête hexagonale M8 x 25 et 4 écrous hexagonaux M8 (F)



A4 Acier, inoxydable


### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 5312594 |
| Type | 253 S3 V4A |
| Désignation 1 | Raccord en croix |
| Désignation 2 | sans plaque intermédiaire |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 8-10mm |
| Matériau | Acier, inoxydable 1.4401 |
| Unité d'emballage minimale | 3400 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 25,9 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,1945 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Raccord en croix pour conducteurs ronds/ronds sans plaque intermédiaire A4
## Référence: 5312594

### Dimensions






### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type de vis de fixation | Vis à tête hexagonale |
| Type de raccord | Raccords en croix |
| Capacité de charge de courant de foudre | H/100 kA |
| Convient pour le raccordement | Conducteur rond Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Ajustement | Rd 8-10 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Plaque intermédiaire | non |