Fiche technique

Raccord de potentiel pour isCon® Basic et isCon® Professional dans le mât de captage isolé isFang IN
Référence: 5408032



- Pour la dérivation isCon® Basic et isCon® Professional
- Pour éviter des décharges par glissement
- Installation dans un mât de captage isolé de type isFang IN

Alu aluminium


Données sources


Référence	5408032
Type	isCon IN PAE 2
Désignation 1	Raccord équipotentiel
Désignation 2	pour isCon Basic + Pro
Fabricant	OBO
Dimension	Ø20mm
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	5,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,5005 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Raccord de potentiel pour isCon® Basic et isCon® Professional dans le mât de captage isolé isFang IN
Référence: 5408032

Dimensions





Dimension d min.	20 mm
Cote d Ø	49,9 mm
Cote L	35 mm

Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type d'accessoires	Connecteur
Convient pour le raccordement	autres
Accessoires	oui
Pièce de rechange.	non