Fiche technique

Couvercle pour chemin de câbles en treillis, encliquetable FT

Référence: 6001834



Couvercle encliquetable pour chemins de câbles en treillis, types GR et GRM. Protège les câbles et les lignes contre les dommages, la contamination et l'humidité venant d'en haut. Convient aux domaines industriels tels que la construction de machines et d'installations.
Avec nervure horizontale à partir de 400 mm de largeur.
En cas d'utilisation de couvercles à l'extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent en cas échéant.

CE

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources


Référence	6001834
Type	DGRR 600 FT
Désignation 1	Couvercle clipsable
Désignation 2	pour CdC Fil
Disponible à partir de	01.04.2019
Fabricant	OBO
Dimension	600x3000
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	423 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	10,8221 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Couvercle pour chemin de câbles en treillis, encliquetable FT

Référence: 6001834

Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	598 mm
Largeur	23,54 dans
Hauteur	15 mm
Hauteur	0,59 dans
Épaisseur de tôle	0,75 mm
Cote B	598 mm

Caractéristiques techniques

Type de fixation	à encliqueter
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	non
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non