Fiche technique

Dérivation à monter 60 FS

Référence: 6042111



Dérivation à monter pour créer une dérivation horizontale ou une croix, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 60 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.

CE UK CA NEW

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

Référence	6042111
Typee	RAA 610 FS
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	pour chemin de câbles
Fabricant	OBO
Dimension	60x100
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	30 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2281 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Dérivation à monter 60 FS

Référence: 6042111

Dimensions



Largeur	100 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de tôle	0,8 mm
Cote B	100 mm

Caractéristiques techniques

Largeur de départ	100 mm
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	oui
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	0,8 mm
Schéma de perçage NATO	non
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, teint	non
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé(e)/serré(e)
Nombre de vis recommandé	10 St.
Épaisseur de longeron	1,25 mm