
Fiche technique

Chemin de câble, norme navale ALU

Référence: 6045774

Chemin de câbles pour la construction navale, fabriqués selon la norme navale VG 88900-1.



Alu aluminium

Données sources


Référence	6045774
Type	MKR 15 250 ALU
Désignation 1	Chemin de câbles type marine
Désignation 2	épaisseur 2,00 mm
Fabricant	OBO
Dimension	15x250x2000
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	107,9 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	22,9259 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Chemin de câble, norme navale ALU

Référence: 6045774

Dimensions



Dimension	15 x 250
Longueur	2 000 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	15 mm
Épaisseur de tôle	2 mm
Cote B	250 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Accessible	non
Maintien en fonction	non
avec partie supérieure	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	oui
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	non
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

Charges

Écart entre supports 1,0 m	0,5 kN/m
Écart entre supports 1,5 m	0,15 kN/m