
Fiche technique

Couvercle, non perforé A4

Référence: 6052993



Couvercle non perforé pour recouvrir les chemins de câbles et chemins de câbles en treillis.
Emboutissage transversal d'une largeur minimale de 500 mm
En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

A4	Acier, inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	6052993
Type	DRLU 200 A4
Désignation 1	Couvercle simple
Désignation 2	p. dalle et échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	200x3000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	177,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	8,4893 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Couvercle, non perforé A4

Référence: 6052993

Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	200 mm
Largeur	8 dans
Hauteur	13 mm
Épaisseur de tôle	0,04 dans
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	200 mm

Caractéristiques techniques

Type de fixation	Clip de couvercle
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non