

# Fiche technique

Angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53165

Référence: 6113452



Angle plat pour un changement de direction des canaux d'allège Rapid 45-2.



**PVC** chlorure de polyvinyle

## Données sources

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 6113452                  |
| Type                                      | GK-FS53165LGR            |
| Désignation 1                             | Angle plat               |
| Désignation 2                             | fixe                     |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 200x200x165              |
| Coloris                                   | gris clair ; RAL 7035    |
| Matériau                                  | chlorure de polyvinyle   |
| Unité d'emballage minimale                | 1                        |
| Unité de mesure                           | Pièces                   |
| Poids                                     | 64,5 kg                  |
| Unité de poids                            | kg/100 paires            |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 2,7458 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

Angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53165

Référence: 6113452



## Dimensions



|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 225 mm |
| Largeur  | 165 mm |
| Hauteur  | 53 mm  |

## Caractéristiques techniques

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nombre de parties supérieures            | 2                                      |
| Modèle                                   | Partie inférieure et partie supérieure |
| pour largeur de goulotte                 | 165 mm                                 |
| pour hauteur de goulotte                 | 53 mm                                  |
| Sans halogène                            | non                                    |
| Agrafe de retenue de câbles              | non                                    |
| Raccord de goulotte                      | non                                    |
| Type de montage de la couvercle          | à l'intérieur                          |
| Perforation de montage dans le fond      | oui                                    |
| Largeur de la partie supérieure          | 45 mm                                  |
| Largeur de la couvercle 2                | 45 mm                                  |
| Largeur de la couvercle 3                | 0 mm                                   |
| Changement de direction                  | vertical concave / convexe             |
| Indice de protection                     | IP40                                   |
| Feuillard de protection                  | oui                                    |
| Indice de protection code IK             | IK08                                   |
| Symétrique                               | oui                                    |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C                                  |
| Plage de températures d'utilisation min. | -15 °C                                 |
| Zone d'angle max.                        | 90 mm                                  |
| Zone d'angle min.                        | 90 mm                                  |