Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 60060

Référence: 6183808



Embout pour l'obturation des moulures WDK.
Les embouts sont emboités dans la goulotte et maintenus par la force d'une pince de fixation.

PVC chlorure de polyvinyle

Données sources


Référence	6183808
Type	WDK HE60060LGR
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	60x60mm
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,551 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0648 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 60060

Référence: 6183808

Dimensions



Longueur	27,5 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	60 mm
Cote a	60 mm
Cote b	60 mm
Dimension H	60 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C