# Fiche technique

## Couvercle d'équerre plat pour goulotte de type WDK 30030

## Référence: 6192815



Angle plat pour un changement de direction avec les goulottes WDK.
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.

PVC chlorure de polyvinyle

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6192815 |
| Type | WDK HF30030RW |
| Désignation 1 | Angle plat |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 30x30mm |
| Coloris | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 4 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 1,37 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0506 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Couvercle d'équerre plat pour goulotte de type WDK 30030

## Référence: 6192815

### Dimensions



| | |
|---|---|
| Longueur | 53 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Cote a | 53 mm |
| Dimension H | 30 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Capot de pièce en forme |
| Type de fixation | encliquetable |
| Maintien en fonction | non |
| pour une dimension de goulotte | 30 x 30 |
| Sans halogène | non |
| Profondeur de la goulotte | 30 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP30 |
| Feuillard de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK04 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |
| Zone d'angle max. | 90 mm |
| Zone d'angle min. | 90 mm |