# Fiche technique

## Coude à 90° 60 A2

## Référence: 6225090

Coude à 90° horizontal avec traverse soudée pour tous les types d'échelles à câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.
Les raccords doivent être commandés séparément en quantité nécessaire.



| | |
|---|---|
| A2 | acier inoxydable |
| 2B | nu, traité |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6225090 |
| Type | LB 90 660 R3 A2 |
| Désignation 1 | Coude à 90° |
| Désignation 2 | pour échelle à câbles |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x600 |
| Coloris | acier inoxydable |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 524,6 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 29,2132 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Coude à 90° 60 A2

## Référence: 6225090

### Dimensions




| | |
|---|---|
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Cote B | 600 mm |
| Cote R | 600 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Courbure (angle) | 90° |
| Modèle des échelons | Profilé perforé |
| Modèle de longeron latéral | Profilé plat |
| Version du connecteur | sans raccord |
| Maintien en fonction | non |
| Changement de direction | horizontal |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| À charnière | non |
| Perforation latérale | non |
| Modèle longue portée | non |
| Épaisseur du longeron | 1,5 mm |