


Fiche technique

Dérivation 60 FT

Référence: 6225870



Dérivation à monter avec traverse soudée pour une utilisation avec les types d'échelles à câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.
Les raccords doivent être commandés séparément en quantité nécessaire.



St

acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	6225870
Type	LAA 620 R3 FT
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	60x200
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	316 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	10,1596 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Dérivation 60 FT

Référence: 6225870



Dimensions



Largeur	200 mm
Hauteur	60 mm
Cote B	200 mm
Cote R	300 mm

Caractéristiques techniques

Modèle des échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé plat
Version du connecteur	sans raccord
Maintien en fonction	non
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Modèle longue portée	non
Épaisseur du longeron	1,5 mm