


Fiche technique

Dérivation 60 FT

Référence: 6225872



Dérivation à monter avec traverse soudée pour une utilisation avec les types d'échelles à câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.
Les raccords doivent être commandés séparément en quantité nécessaire.



St

acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	6225872
Type	LAA 630 R3 FT
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	60x300
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	339 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	10,8521 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Dérivation 60 FT

Référence: 6225872



Dimensions



Largeur	300 mm
Hauteur	60 mm
Cote B	300 mm
Cote R	300 mm

Caractéristiques techniques

Modèle des échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé plat
Version du connecteur	sans raccord
Maintien en fonction	non
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Modèle longue portée	non
Épaisseur du longeron	1,5 mm