Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d’appareillage Rapid 80, type GK-70110

Référence: 6274341

Angle intérieur pour les changements de direction de la goulotte d'installation de l'appareil GK.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources


Référence	6274341
Type	GK-I70110CW
Désignation 1	Angle intérieur
Fabricant	OBO
Dimension	70x110mm
Coloris	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	50 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,0946 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d’appareillage Rapid 80, type GK-70110

Référence: 6274341

Dimensions



Longueur	200 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
forme	symétrique
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d’utilisation max.	60 °C
Plage de températures d’utilisation min.	-15 °C
Zone d’angle max.	90 mm
Zone d’angle min.	90 mm