
Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d’appareillage Rapid 80, type GK-70170

Référence: 6274742

Angle intérieur pour les changements de direction de la goulotte d'installation de l'appareil GK.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources


Référence	6274742
Type	GK-I70170LGR
Désignation 1	Angle intérieur
Fabricant	OBO
Dimension	70x170mm
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	60 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,8867 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d’appareillage Rapid 80, type GK-70170

Référence: 6274742

Dimensions



Longueur	200 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
forme	symétrique
pour largeur de goulotte	170 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d’utilisation max.	60 °C
Plage de températures d’utilisation min.	-15 °C
Zone d’angle max.	90 mm
Zone d’angle min.	90 mm