# Fiche technique

## Coude vertical à 90°, descendant 60 A4

## Référence: 7006754



Coude vertical à 90°, descendant, pour tous les types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.
Le coude vertical descendant emboîté et vissé sur l'extrémité du chemin de câbles.
Les matériels de fixation doivent être commandés séparément.

CE

| | |
|---|---|
| A4 | Acier, inoxydable |
| 2B | nu, traité |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 7006754 |
| Type | RBV 620 F A4 |
| Désignation 1 | Coude vertical à 90° |
| Désignation 2 | convexe |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x200 |
| Coloris | acier inoxydable |
| Matériau | Acier, inoxydable 1.4571 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 84 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 6,004 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Coude vertical à 90°, descendant 60 A4

## Référence: 7006754

### Dimensions




| | |
|---|---|
| Largeur | 200 mm |
| Largeur | 8 dans |
| Hauteur | 60 mm |
| Hauteur | 2 dans |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 200 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Courbure (angle) | 90° |
| Version du connecteur | sans raccord |
| Maintien en fonction | non |
| Perforation de montage dans le fond | non |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Changement de direction | vertical descendant |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Perforation latérale | non |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé |