
# Fiche technique

## Croix 85 FS

## Référence: 7027341



Croix pour créer une dérivation horizontale, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 85 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | Acier |
| FS | galvanisé par bande |

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 7027341 |
| Typee | RK 860 FS |
| Désignation 1 | Croix |
| Désignation 2 | pour chemin de câbles |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 85x600 |
| Couleur | zinc |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 546,3 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 22,526 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Croix 85 FS

## Référence: 7027341

### Dimensions




| | |
|---|---|
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 600 mm |
| Cote R | 50 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Maintien en fonction | non |
| Épaisseur de matériau de la tôle de fond | 1 mm |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, teint | non |
| Plage de températures d'utilisation max. | 120 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -20 °C |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé(e)/serré(e) |
| Nombre de vis recommandé | 40 St. |
| Épaisseur de longeron | 1,25 mm |