# Fiche technique

## Couvre-joint DD

## Référence: 7070326



Couvre-joint, modèle large, utilisable dans tous les chemins de câbles (longue portée ou non). Avec matériel de fixation.
Including appropriate fastening material.

CE

| | |
|---|---|
| St | acier |
| DD | galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage |

### Données sources

| | |
|---|---|
| Référence | 7070326 |
| Type | SSLB 500 DD |
| Désignation 1 | Couvre-joint |
| Désignation 2 | large, boulonnerie incluse |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | B500mm |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 20 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 49 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,2507 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Couvre-joint DD

## Référence: 7070326

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 485 mm |
| Largeur | 19 dans |
| Hauteur | 4 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,5 mm |
| Cote B | 500 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de vis | 6 St. |
| Modèle | Couvre-joint |
| Maintien en fonction | non |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Convient pour hauteur du système de support de câbles | 35 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Type de raccordement | Éclisse droite |
| Modèle longue portée | oui |