Fiche technique

PYROPLUG® MagicBox, quadrilatéral, hauteur intérieur 110 mm

Référence: 7204120



Boîtier de protection incendie sous la forme d'un système de cloisonnement composé d'un boîtier en acier inoxydable en deux blocs avec des inserts de protection incendie intumescents. Utilisable dans les murs et les plafonds. Montage rapide grâce à l'attache Magic réversible. Espace intérieur pouvant être entièrement garni d'installations. Utilisation en intérieur. Fermeture de l'ouverture restante avec la mousse coupe-feu PYROSIT® NG, particulièrement facile à utiliser pour les géométries compliquées. Produit de construction marqué CE avec homologation de type générale. Classe de résistance au feu EI90 (résistante au feu) Bandes en graphite fournies.

CE

A2	acier, inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	7204120
Type	PMB 110-4 A2
Désignation 1	Fire Protection Box 4 faces
Désignation 2	avec revêtement intumescent
Disponible à partir de	04.10.2022
Fabricant	OBO
Dimension	300x123x181
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier, inoxydable 1.4113
Surface Norme de surface	nu, traité
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	281,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

PYROPLUG® MagicBox, quadrilatéral, hauteur intérieur 110 mm

Référence: 7204120

Dimensions



Longueur	300 mm
Largeur	123 mm
Hauteur	181 mm
Cote d	105 mm
Dimension d min.	123 mm

Caractéristiques techniques

Modèle Protection contre les incendies	Boîtier de cloison
forme	carré
Conformité ROHS	oui
Accessoires requis	oui
Hauteur intérieure	114 mm
Largeur intérieure	105 mm