Fiche technique

Embout d’extrémité pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con D BSKD12-K1021
Référence: 7215277



Embout d’extrémité pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con D, de type BSKD12-K1021 constitué de béton léger en fibre de verre résistant à l’eau et au gel pour l’obturation des extrémités de la goulotte.

Avec vis à tête fraisée et bandes d'étanchéité collées.
Avec vis à tête fraisée et bandes d'étanchéité collées.

BSK BSK I120 E90

Béton léger armé de fibres de verre


Données de base

Référence	7215277
Type	BSKD12-E1021
Désignation 1	Embout
Désignation 2	pour BSKD12-K1021
Fabricant	OBO
Dimension	105x210
Coloris	gris
Matériau	Béton léger à base de fibres de verre
Unité d’emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	271 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Embout d’extrémité pour goulotte coupe-feu PYROLINE®
Con D BSKD12-K1021
Référence: 7215277

Dimensions



Longueur	60 mm
Largeur	330 mm
Hauteur	168 mm
Cote A	60 mm
Cote B	330 mm
Dimension H	188 mm
Cote L	60 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	3
Modèle	gauche/droite
Classe de résistance au feu E - sécurité de fonctionnement	90
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	120
Conformité ROHS	oui
Gaine	sans
Matériau de l'isolant	Béton léger à base de fibres de verre