# Fiche technique

## Tube TUK 2 avec évidement pour l'intégration de revêtement de sol, avec poignée étrier
## Référence: 7428142

Sortie de câble réglable en hauteur à monter dans des cassettes RKF ainsi que dans des cassettes à cadre réglables en hauteur rondes et carrées RKFR et RKFN. Si la sortie de câble est utilisée, le tube se trouve apparent en saillie ; s'il n'y a aucun câble, alors le tube est affleurant avec le sol. Utilisation pour planchers nettoyés à l'eau. Avec évidement de 4 mm du revêtement de sol pour l'habillage sur site avec un revêtement de sol résistant à la coupe, avec poignée étrier.

Zn zinc moulé sous pression

N nickelé

### Données sources

| | |
|---|---|
| Référence | 7428142 |
| Type | TUK2 G4 |
| Désignation 1 | Tube |
| Désignation 2 | avec évidement |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø110mm |
| Matériau | zinc moulé sous pression |
| Surface<br>Norme de surface | nickelé |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 45 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 2,3294 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Tube TUK 2 avec évidement pour l'intégration de revêtement de sol, avec poignée étrier
## Référence: 7428142

### Dimensions







### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Conformité ROHS | oui |