

Technische fiche

Beugelklem 2056 F-voet, enkelvoudig, metalen drukwand, FT

Artikelnummer: 1187402



Beugelklem met F-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan vlakijzer. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1187402
Type	BS-F1-M-12 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	08-12mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0941 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem 2056 F-voet, enkelvoudig, metalen drukwand, FT

Artikelnummer: 1187402



Afmetingen



Lengte	22,5 mm
Breedte	17 mm
Hoogte	47 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	17 mm
Maat C	28 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	47 mm
Maat L	34 mm
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	12 mm
voor buisdiameter min.	8 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	28 mm
Max. Aandraaimoment	3 Nm
Met metalen wand	ja
Montagetype	Vlak profiel
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	12 mm
Spanbereik D min.	8 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	staal