

Technische fiche

Afstandsklem 732 FT

Artikelnummer: 1362354



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via aanzet met binnendraad. Oppervlakken G en FT vanaf klemgrootte 20 geschikt voor montage met nagelapparaat of bout-schietgereedschap.

Goedgekeurd voor functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E 90.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1362354
Type	ASG 732 6 FT
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met draadaansluiting M6
Fabrikant	OBO
Dimensie	5-6mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,398 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0502 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Afstandsklem 732 FT

Artikelnummer: 1362354



Afmetingen



Maat A	35 mm
Maat B	23 mm
Maat b	18 mm
Maat D	6 mm
Afmeting d max.	6 mm
Afmeting D min.	5 mm
Maat H1	6,5 mm
Afmeting t1 (mm)	1
Afmeting t2 (mm)	1,25
Maat x	1,5 mm

Technische gegevens

Afstand tot de wand	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	schroefdraadaansluiting
Functiebehoud	ja
voor diameter	5 - 6
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
Materiaaldikte	1,25 mm
Spanbereik D max.	6 mm
Spanbereik D min.	5 mm
UV-bestendig	ja